



Skawina, 01.04.2019 r.

**Warunki udzielania gwarancji na wykonaną powłokę cynkową
przez OKSYMET Sp. z o.o. spółka jawna, ul. Pilsudskiego 23E 32-050 Skawina**

OKSYMET Sp. z o.o. spółka jawna udziela gwarancji na powłoki cynkowe nałożone metodą ogniową na konstrukcje stalowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Okres gwarancji, liczony od dnia wydania konstrukcji ocynkowanych z naszego magazynu, uzależniony jest od stopnia agresywności środowiska, w którym w/w elementy będą składowane, montowane i eksploatowane zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli:

*Tabela nr 1. Okresy gwarancji na ogniową powłokę cynkową dla korozji atmosferycznej.
Typ atmosfery i kategorie agresywności korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2.*

Lp.	Typ atmosfery	Kategoria agresywności korozyjnej	Okres gwarancji
1.	Nieznaczne obciążenie korozyjne	C1	5 lat
2.	Małe obciążenie korozyjne	C2	5 lat
3.	Umiarkowane obciążenie korozyjne	C3	5 lat
4.	Duże obciążenie korozyjne	C4	4 lata
5.	Bardzo duże obciążenie korozyjne	C5-I, C5-M	2 lata

Gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących warunków:

1. Zamawiający określi w Zamówieniu na usługę cynkowania kategorię korozyjności środowiska panującą w miejscu składowania, montażu i eksploatacji konstrukcji w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2.
2. Wykonawca powłoki potwierdzi w formie pisemnej lub mailowej możliwość udzielenia Gwarancji na warunkach określonych w Zamówieniu.
3. Zamawiający zobowiązany jest oznakować elementy w sposób trwały w miejscu widocznym po zamontowaniu konstrukcji wg podanego kodu: rok dostawy / miesiąc dostawy np. 18/6 co oznacza 2018 rok/czerwiec. Niespełnienie tego wymogu skutkuje udzieleniem gwarancji jedynie na okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający dokona odbioru jakościowego bezpośrednio przy odbiorze ocynkowanej konstrukcji na terenie firmy OKSYMET lub do 2 dni po dniu odbioru konstrukcji z magazynu Wykonawcy.
5. Zamawiający bezpośrednio po odbiorze konstrukcji dokona napraw uszkodzeń powłok powstałych w czasie transportu i przeładunku, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 pkt. 6.3: „Naprawa powinna obejmować usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (złuszczeń powłoki), oraz oczyszczanie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla zapewnienia wymaganej przyczepności.” Naprawę należy wykonać poprzez zastosowanie farby podkładowej o wysokiej zawartości cynku, tak aby grubość powłoki na naprawianym obszarze wynosiła co najmniej 100 um.
6. Powłoki cynkowe uszkodzone w czasie montażu konstrukcji zostaną naprawione w sposób opisany w pkt. 5.
7. W okresie magazynowania konstrukcje ocynkowane będą składowane na podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych.
8. Składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji ocynkowanych odbywać się będzie w środowisku o kategorii agresywności chemicznej opisanej w tabeli nr 1 dla danego okresu gwarancji.
9. Raz na 12 miesięcy Zamawiający samodzielnie dokona przeglądu powłok, a powstałe ogniska korozji zabezpieczy zgodnie z pkt. 5. Z corocznego przeglądu Zamawiający sporządzi protokół, który będzie

przechowywać w swoich aktach.

10. W okresie gwarancji na elementach konstrukcji ocynkowanych nie mogą występować ogniska korozji podłoża stalowego, których łączna powierzchnia przekracza powierzchnię określoną w normie PN-EN ISO 1461 pkt. 6.3 dla miejsc wadliwych.

Gwarancja traci ważność w następstwie:

1. Przypadków szczególnych narażeń korozyjnych opisanych w normie PN-EN ISO 12944-2. W takim przypadku należy ustalić indywidualnie okres gwarancji.
2. Uszkodzeń mechanicznych powłoki cynkowej powstałych w czasie przeładunku, transportu i montażu poza terenem Wykonawcy, jeśli Zamawiający nie dokonał naprawy tych uszkodzeń w sposób opisany w normie PN-EN ISO 1461 pkt. 6.3 (*cytowanym wcześniej*) lub jeżeli powierzchnia naprawianych uszkodzeń przekracza dopuszczalną wielkość określoną w w/w normie.
3. Uszkodzeń mechanicznych i termicznych powłoki cynkowej powstałych na skutek cięcia, spawania, rozwiercania otworów i jakiegokolwiek zmiany konstrukcyjnej elementów ocynkowanych dokonanych po zabezpieczeniu antykorozyjnym powodujących uszkodzenie tej powłoki.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych powstałych w czasie eksploatacji.
5. Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

Pojawiająca się na powłoce cynkowej tak zwana „biała korozja” czyli biało-szare plamy powstające pod wpływem działania czynników atmosferycznych, nie stanowi podstawy do reklamacji powłoki cynkowej.

Zatwierdził:

OKSYMET

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Jawna
ul. Piłsudskiego 23e, 32-050 Skawina

Michał Lichon

.....
Podpis przedstawiciela wykonawcy
powłoki cynkowej

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości ustawowej.
10. Wykonawcy przysługuje prawo do zatrzymania elementów przekazanych do cynkowania przez Zamawiającego aż do chwili zaspokojenia roszczeń przysługujących Wykonawcy.

V. Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne na okres 2-5 lat, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 1: *Warunki udzielania gwarancji na wykonaną powłokę cynkową z dnia 01.04.2019 r.*
2. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest określenie w zamówieniu na usługę cynkowania kategorii korozyjności środowiska w którym eksploatowana będzie powłoka cynkowa.
3. W przypadku niespełnienia warunków o których mowa w dokumencie wymienionym w pkt. 1 oraz warunku opisanego w pkt. 2, obowiązuje gwarancja na okres 12 miesięcy.
4. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru elementów przez Zamawiającego.
5. Zgłoszenie przez Zamawiającego ujawniony usterki winno być dokonane na piśmie lub mailowo, niezwłocznie po wykryciu usterek pod rygorem utraty praw gwarancyjnych.
6. Do usterek zalicza się również niekompletność elementów poddanych cynkowaniu. W przypadku stwierdzenia niekompletności elementów odebranych po wykonanej usłudze cynkowania, Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę.
7. Wykonawca jest zobowiązany wywiązać się ze swoich obowiązków gwarancyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
8. Jeśli naprawa reklamowanych elementów napotyka trudne do przewyżczenia przeszkody, w szczególności spowodowane siłą wyższą lub jakąkolwiek inną przyczyną której nie można było uniknąć pomimo zachowania należytej staranności, termin określony w pkt. 7 ulega przedłużeniu i zostaje uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
9. Zmiany konstrukcyjne elementów dokonane po cynkowaniu powodują utratę praw gwarancyjnych.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powierzchni elementów będących efektem nadmiernie długiego ich składowania przez Wykonawcę.
11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki powłoki i szkodę w przedmiocie, które zostały spowodowane wyłącznie wadą zastosowanego materiału, z którego została wykonana konstrukcja.

VI. Postanowienia szczegółowe

1. Strony mogą dokonać zmiany postanowień opisanych w *Ogólnych warunkach handlowych dotyczących cynkowania ogniowego elementów stalowych* wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz sprawach, które nie regulują postanowienia Ogólnych warunków handlowych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W ewentualnych sporach wynikłych ze stosowania Ogólnych warunków handlowych Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia polubownego. W przypadku nie osiągnięcia ugody, spory będą podlegały pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego dla siedziby Wykonawcy.

Zatwierdził:

OKSYMET

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Jawna
ul. Piłsudskiego 23e, 32-050 Skawina

Michał Lichon
.....
Michał Lichon

Podpis przedstawiciela wykonawcy
powłoki cynkowej